


Méretezés

- **(A) Látható méret:** 850 x 2000 mm.
- **(B) Kifutó:** A grafikára körben balra, jobbra és fent 3-3 mm ráhagyást kérünk. Alulra pedig legyen kedves 20 mm grafikát ráhagyni.
- **(C) Lapméret:** A Roll-up szerkezet alsó befűző részéhez történő ragasztáshoz további plusz 30 mm ráhagyást kérünk szépen. Ez a rész már nem fog látszani. Kérjük ezt a részt is legyen kedves a lapméret megadásakor ráhagyni.
- **Könnyített „pálya”:** Ha az Ön által alkalmazott grafika program lapméret, kifutó, stb. beállításai nem ennyire szerteágazóak, akkor nyugodtan készíthet egy 850 x 2000 mm-es vágott lapméretű grafikát, amire körben 3 mm kifutót hagy. Sőt, jelen esetben, ha kifutót sem tud rátenni, még azzal sem okoz megoldhatatlan feladatot.



Grafikai állomány

- **Formátum:** Nyomdai minőségű, kompozit PDF állományt részesítjük előnyben. Grafikáját leadhata természetesen már formátumban is pl. TIFF (ahol nyugodtan használhat LZW tömörítést). Kérjük a jó minőség érdekében kerülje a veszteséges tömörítési eljárásokat (pl. JPEG).
- **Felbontás:** Amennyiben lehetséges a vektoros elemeket, hagyja vektorosan. A bittérképes elemeknél (színes képek, stb.) 1:1 méret esetén a 120-150 dpi felbontás már tökéletes eredményt szokott mutatni. Vonalas jellegű grafikáknál (pl. rézkarc, stb.) érdemes lehet magasabb pl. 300 dpi felbontást alkalmazni. Ha otthoni nyomtatóján 1:1 méretben megfelelő nézőtávolságból már jól néz ki a nyomtatás, akkor itt is elégedett lesz az eredménnyel.
- **Színrendszer:** CMYK színtér, Fogra39L színprofil alkalmazását javasoljuk. Természetesen más állományt is ki tudunk nyomtatni, de ha fontos a pontos színvisszaadás, akkor legyen kedves ez utóbbi esetekben kisebb méretű próbanyomatot kérni illetve jóváhagyni azt (ennek esetenként külön díja lehet).

Specifikáció: Alumínium roll-up doboz / Fényzáró hátsó réteggel ellátott, nem pöndörödő szélű roll-up film / Vásznon hordtáska

Használat: Beltéri használatra való / Kérjük felcsévélelkor fokozottan figyeljen arra, hogy a grafika a szerkezetre merőlegesen haladjon, mert ha ferden tekeredik fel, úgy a szerkezet szélebe ütközve a nyomtatás meggyűrődhet, sérülhet.

Nyomatszere: Amennyiben Ön ebben nem járatos, kérjük ne próbáljon meg a roll-up szerkezetben nyomtatást cserélni, mert az a feszítő rugó fellazulását eredményezheti. Ha új grafikát szeretne használni, kérjük vegye igénybe „Roll-up nyomatszere” szolgáltatásunkat.

Tisztítás: A szerkezet külső elemeit és a grafikát langyos vízzel enyhén nedvesített, puha ronggyal lehet csak tisztítani. A grafika tisztítása során vigyázzon rá, hogy a törlőkendőt semmiképp ne nyomja erősen a nyomtatásra, ne dörzsölje azt. A tisztításhoz ne alkalmazzon oldószert (pl. alkohol, benzin, stb.).